



Skandinavische Landhausfarbe Universal für alle saugenden Untergründe Nr. 112

Vereint intensives Farberlebnis mit hoher Deckkraft

Matte Ölfarbe für den Außenbereich, für alle saugenden Untergründe. Offenporig, wasserdampfdurchlässig. Dadurch wird die Farbe vor dem Abblättern bewahrt und das Holz vor Verrottung geschützt.

Anwendungsbereich:

Unbehandelte, sowie bereits mit verschiedenen Öl- Alkyd- oder synthetischen Farben gestrichene Holzoberflächen im Außenbereich. Eignet sich auch für das Streichen von verschiedenen Putz- und Spachteloberflächen.

Nicht geeignet für Türen, Fenster und Fußböden.

Technische Eigenschaften:

Matte Oberfläche, langsame Trocknung, hohe Eindringtiefe und gute Haftung. Gute Deckkraft, schon ein Anstrich gibt eine gleichmäßige Oberfläche.

Inhaltsstoffe:

Gekochtes Leinöl, Leinöl-Standöl, entaromatisiertes Testbenzin, Bentonit, Talkum, Kreide, Mineralpigmente, bleifreie Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 300 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie A/d ab 2010).

Farbtöne:

Ockergelb
Ziegelrot
Preiselbeere
Moosbeere
Nussbaum
Moosgrün
Terra Rot
Sturmgrau
Schwarz
Weiß

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein (Holzfeuchte < 15%). Luftfeuchtigkeit nicht über 80%. Auftrag mit Malerbürste, Pinsel oder durch Spritzen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte : staubtrocken nach 1 - 3 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Wärme und Licht beschleunigen die Trocknung.



Skandinavische Landhausfarbe Universal für alle saugenden Untergründe Nr. 112

Vereint intensives Farberlebnis mit hoher Deckkraft

Verbrauch:

Sägeraues Holz: 5 m²/l

Gehobeltes Holz oder Altanstriche: 7 m²/l

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Reinigung mit Uula Öl-Verdünnung117

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Enthält Cobaltcarboxylat– Kann allergische Reaktionen verursachen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 11

GISCODE: Ö 60

Gebinde:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Lose sitzende Anstrichteile müssen mechanisch restlos entfernt werden. Alte Latexfarben soweit wie möglich entfernen.

Gut trocknen lassen.

Frisch gehobelte Oberflächen mit 80er Korn schleifen, um die Haftung zu verbessern.



Skandinavische Landhausfarbe Universal für alle saugenden Untergründe Nr. 112

Vereint intensives Farberlebnis mit hoher Deckkraft

B. Grundierung

Neue Außenflächen mit Uula Spezialgrundierung 118 behandeln und mindestens 24 h trocknen lassen.

C. Anstrichaufbau

Zum Streichen auf grundierten Flächen im Außenbereich ein dicker Anstrich mit Uula Landhausfarbe 112.

Hinweise

- Bitte beim Kauf mehrerer Gebinde Farbe mit gleicher Chargennummer verwenden. Ansonsten Farbtonabweichungen möglich.
- Vor Gebrauch und bei der Anwendung gut umrühren!
- Hirnholzflächen sorgfältig behandeln

UULA Color

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
21614 Buxtehude

Telefon: 04161 / 87549
Fax: 04161 / 78369
www.uula.de