



Skandinavische Türen- und Fensterfarbe Nr. 114

Traditionelle Ölfarbe für Fenster und Türen

Anwendungsbereich:

Für Holz und Holzwerkstoffoberflächen im Innenbereich und unter Dach im Außenbereich, wie Türen, Fenster, Sockel, Holzrahmen, Möbel und gestrichene Metalloberflächen. Nicht geeignet für Außenflächen ohne Schutz vor Bewitterung.

Technische Eigenschaften:

Seidenmatte Oberfläche, hohe Eindringtiefe und gute Haftung.

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Leinöl-Standöl, Leinöl-Naturharz-Verkochung, Naturharzester, Talkum, Kreide, Titandioxid, Erd- und Mineralpigmente, Tonerde, Kieselsäure, Isoparaffine, bleifreie Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 300 g/l.
Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie d ab 2010).

Farbtöne:

Siehe Farbkarte.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein (Holzfeuchte < 15%). Luftfeuchtigkeit nicht über 80%. Auftrag mit Ringpinsel oder Mohairroller bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 10°C.
Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte : staubtrocken nach 6 h. Überstreichbar nach frühestens 24 h. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Wärme und Licht beschleunigen die Trocknung.

Verbrauch:

10 - 12 m²/l

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Uula Öl-Verdünnung 117

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.



Skandinavische Türen- und Fensterfarbe Nr. 114

Traditionelle Ölfarbe für Fenster und Türen

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Enthält Cobaltcarboxylat– Kann allergische Reaktionen verursachen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 11

GISCODE: Ö 60

Gebinde:

0,9 l, 2,7 l und 9 l

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei. Lose sitzende Anstrichteile müssen mechanisch restlos entfernt werden. Hochglanz-Oberflächen und Altanstriche vorher anschleifen.

B. Grundierung

Innen mit einem dünnen Auftrag von Türen- und Fensterfarbe 114, Außenflächen mit Uula Spezialgrundierung 118 behandeln und mindestens 24 h trocknen lassen.

Vorbereitete Flächen von Altanstrichen im Außenbereich werden mit Uula Spezialgrundierung 118 behandelt

C. Anstrichaufbau

2 - 3 Anstriche mit Türen- und Fensterfarbe 114. Falls erforderlich mit 10 - 15% Uula Öl-Verdünnung 117 verdünnen. Trockenzeit zwischen den Anstrichen mindestens 24 h.



Skandinavische Türen- und Fensterfarbe Nr. 114

Traditionelle Ölfarbe für Fenster und Türen

Hinweise

- Bitte beim Kauf mehrerer Gebinde Farbe mit gleicher Chargennummer verwenden. Ansonsten Farbtonabweichungen möglich.
- Vor Gebrauch und bei der Anwendung gut umrühren!
- Dünn und fest auftragen. Zu dicker Auftrag kann beim Trocknen zu Runzelbildung führen.
- Ein leichter Auftrag ist durch Erwärmen der Farbe möglich.
- Hirnholzflächen sorgfältig behandeln
- Leinölfarben können im Dunkeln vergilben.

UULA Color

Generalimporteur
Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
21614 Buxtehude

Telefon: 04161 / 87549
Fax: 04161 / 78369
www.uula.de